



Technische gegevens:

Materiaal	Stof	
Vlies	Polypropyleen 3-laags	
Eigenschap	Keuringsnorm	Waarde
Kleur		grijs
Oppervlaktegewicht	DIN EN 1849-2	45 g/m ²
Temperatuurbestendigheid		-40 °C tot +100 °C
μ	DIN EN 1931	300
Dikte	DIN EN 1849-2	0,1 mm
μd-waarde	DIN EN 1931	0,03 m
Brandklasse	DIN EN 13501-1	E

Toepassingsgebied:

Te gebruiken als stofbescherming voor vertrekken onder tussenvloeren met gestort materiaal en in vloeren.

Leveringsvorm:

Art.-nr.	EAN	Rollengte	Rollbreedte	Oppervlak	Rolgewicht	VE	VE/pallet
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	1	35

Bijzonderheden:

Geschikt voor licht vochtig gestort materiaal. Stofdicht.

Systeemproducten:

TESCON VANA: Kleefband; TESCON No.1: Kleefband; DUPLEX: Kleefband; ORCON F: Aansluitlijm;
ORCON CLASSIC: Aansluitlijm

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie of via het Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

