

Rabolin 111

Algen- und Schimmelstop

hochwirksames Konzentrat für algen- und pilzbefallene Flächen
für innen und außen

Rabolin 111: Hochwirksames Konzentrat auf Oxythiazolinon-Basis, frei von Formaldehyd und Schwermetallen, zur Behandlung von algen- und pilz-befallenen Flächen aller Art im Innen- und Außenbereich.

Verwendung: **Rabolin 111** wird als Vorbehandlung überall dort eingesetzt, wo es aufgrund starker Bewitterung, schlechter Lüftung oder aus anderen Gründen zu einem Algen- und/oder Pilzbefall gekommen ist. Der Voranstrich tötet zuverlässig den gesamten mikrobiologischen Befall ab und verhindert so eine Schädigung der folgenden Beschichtung.

Verarbeitung: Vor Beginn des Auftrags muss die einzustreichende Fläche gründlich von allen Verunreinigungen befreit werden. Hierzu sollte möglichst kein Hochdruckreiniger, sondern ein Dampfreiniger mit Temperaturen > 80 °C verwendet werden. Die Flächen werden dann nach der Trocknung zweimal mit einer Bürste oder Walze eingestrichen. Das Konzentrat sollte möglichst gut in den Untergrund eingearbeitet werden und schäumt dabei auf. Nachdem diese Vorbehandlung getrocknet ist, können die Flächen herkömmlich grundiert, gestrichen oder anders beschichtet werden. Wir empfehlen aber die Verwendung von hydrophobierten und filmkonservierten Produkten (z. B. **Rabolin 670** Silikonharz-Fassadenfarbe), um einen Neubefall möglichst lange zu verhindern.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Verbrauch: Der Verbrauch ist abhängig von Struktur, Feinheit und Saugverhalten des Untergrunds.
ca. 250 ml/m², d. h. ein 10 Liter-Kanister reicht für ca. 40 m²

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

Rabolin
Putze + Farben GmbH
Am Dillhof 11
63863 Eschau-Hobbach

Telefon: +499374 7149
Telefax: +499374 2941
E-Mail: hobbach@graefix.de

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co. KG
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: +499192 9955-0
Telefax: +499192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt Rabolin 111
Stand: Oktober 2021